

LABORATORY DIVISION
DIVISIÓN LABORATORIO

WE CREATE
SIEVING SOLUTIONS TOGETHER

CISA CEDACERIA INDUSTRIAL

CISA CEDACERIA INDUSTRIAL S.L.

LABORATORY DIVISION / DIVISIÓN LABORATORIO
C/ ÀLABA, 56 BIS
08005 BARCELONA (SPAIN)
TEL. (00) (34) 934 863 115
FAX (00) (34) 934 863 116

INDUSTRIAL DIVISION / DIVISIÓN INDUSTRIAL
C/ BATZACS, S/N . POL. IND. ELS BATZACS
08185 LLIÇÀ DE VALL, BARCELONA (SPAIN)

cisa@cisa.net
www.cisa.net

CISA CEDACERIA INDUSTRIAL

DEVELOPMENT

CISA is a company of more than 100 years standing, with an associated depth of experience. As a company we have long been committed to technology Centres, Universities and Research Centres. This close co-operation with the mentioned Institutions has enabled CISA to become a high quality, global manufacturer in the field of test sieves, sieve shakers, sieve calibrations, wire cloth and filters. At present our priorities are to continue in the line of technological innovation, development investment, quality assurance, and international presence of the company to stay in the frontline of laboratory sieving equipment.

CISA
CEDACERIA INDUSTRIAL

QUALITY

We are aware of the constant headed to improve, that is the reason and the basis of the innovations of our products. The premise is also applied in our organization. To assure it, we undertook the project to attain the ISO 9000 accreditation that we obtained in 1999. Currently we have update it to the new ISO 9001:2000. The ISO certificate proves that our policy of assurances and management of the quality is committed to satisfy the needs of our costumers. We develop this task on a strict legal and technical framework.

DIVISIONS

LABORATORY DIVISION
_TEST SIEVES _SIEVE SHAKERS _CALIBRATIONS
INDUSTRIAL DIVISION
_WIRE _MESHES _PERFORATED PLATES _INDUSTRIAL SIEVES
FILTRATION AND MANUFACTURED GOODS DIVISION
_FILTERS _MANUFACTURED GOODS IN WIRE MESH

LA EMPRESA

CISA posee más de 100 años de experiencia en el campo de la granulometría. Hemos estado siempre comprometidos con el desarrollo tecnológico y mantenemos una amplia colaboración con varios Centros tecnológicos, Universidades y Centros de I+D. Esta estrecha cooperación ha capacitado a **CISA** para ser un fabricante global de alta calidad en el campo de los tamices, las tamizadoras, las calibraciones y las telas metálicas y filtros. Actualmente, nuestras prioridades son continuar en la línea de la innovación tecnológica, la inversión en desarrollo, la calidad y la presencia en los mercados internacionales de la compañía, para continuar en primera línea en el campo del tamizado de laboratorio.

CALIDAD

Somos conscientes de la continua necesidad de mejorar, esa es la razón y la base para la innovación en nuestros productos. Esta premisa también se aplica a nuestra organización. Para asegurarlo, asumimos y llevamos a cabo el proyecto de obtener la acreditación ISO 9000 en 1998. Hemos obtenido la nueva ISO 9001:2000. Los certificados ISO demuestran que nuestra política de calidad y dirección de la Calidad está comprometida a satisfacer la necesidad de los clientes. Esta tarea se ha desarrollado en un estricto entorno técnico y legal.

DIVISIONES

DIVISIÓN LABORATORIO
_TAMICES _TAMIZADORAS _CALIBRACIONES
DIVISIÓN INDUSTRIAL
_TELAS METÁLICAS _TELAS SINTÉTICAS _CHAPAS PERFORADAS
_TAMICES INDUSTRIALES
FILTRACIÓN Y PRODUCTOS A MEDIDA
_FILTROS _PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y A MEDIDA CON TELA METÁLICA

CERTIFIED TEST SIEVES
TAMICES CERTIFICADOS

DIAMETER DIÁMETRO	HEIGHT ALTURA
60 mm	23 mm H
75 mm	30 mm H
75 mm	60 mm H
99 mm	23 mm H
100 mm	40 mm H
150 mm	30 mm H
150 mm	50 mm H
200 mm	25 mm H
200 mm	50 mm H
203 mm	25 mm H
203 mm	50 mm H
250 mm	70 mm H
300 mm	70 mm H
350 mm	70 mm H
400 mm	70 mm H
400 mm	100 mm H
450 mm	100 mm H
500 mm	100 mm H
560 mm	100 mm H
600 mm	100 mm H

CERTIFIED TEST SIEVES
TAMIZ CERTIFICADO

ACCORDING / TIPOS DE NORMAS

ISO 3310.1:2000 (**wire cloth** / tela)
ISO 3310.2:1999 (**perforated plate** / chapa perforada)
ISO 3310.3:2000 (**electroformated plate** / chapa electroformada)
BS-410-2001
ASTM E-11-2001
ASTM E-161-2000
AFNOR NF X-11-504



OPENINGS OBERTURAS	HOLES PROFILE PERFIL OBERTURA	OPENINGS OBERTURAS	HOLES PROFILE PERFIL OBERTURA	
20 µ	■	1,80 mm	■	●
25 µ	■	2,00 mm	■	●
32 µ	■	2,24 mm	■	●
36 µ	■	2,36 mm	■	●
38 µ	■	2,50 mm	■	●
40 µ	■	2,80 mm	■	●
45 µ	■	3,15 mm	■	●
50 µ	■	3,35 mm	■	●
53 µ	■	3,55 mm	■	●
56 µ	■	4,00 mm	■	●
63 µ	■	4,50 mm	■	●
71 µ	■	4,75 mm	■	●
75 µ	■	5,00 mm	■	●
80 µ	■	5,60 mm	■	●
90 µ	■	6,30 mm	■	●
100 µ	■	7,10 mm	■	●
106 µ	■	8,00 mm	■	●
112 µ	■	9,00 mm	■	●
125 µ	■	9,50 mm	■	●
140 µ	■	10,00 mm	■	●
150 µ	■	11,20 mm	■	●
160 µ	■	12,50 mm	■	●
180 µ	■	13,20 mm	■	●
200 µ	■	14,00 mm	■	●
212 µ	■	16,00 mm	■	●
224 µ	■	18,00 mm	■	●
250 µ	■	19,00 mm	■	●
280 µ	■	20,00 mm	■	●
300 µ	■	22,40 mm	■	●
315 µ	■	25,00 mm	■	●
355 µ	■	26,50 mm	■	●
400 µ	■	28,00 mm	■	●
425 µ	■	31,50 mm	■	●
450 µ	■	35,50 mm	■	●
500 µ	■	● 37,50 mm	■	●
560 µ	■	40,00 mm	■	●
600 µ	■	45,00 mm	■	●
630 µ	■	50,00 mm	■	●
710 µ	■	53,00 mm	■	●
800 µ	■	56,00 mm	■	●
850 µ	■	63,00 mm	■	●
900 µ	■	71,00 mm	■	●
1,00 mm	■	● 75,00 mm	■	●
1,12 mm	■	80,00 mm	■	●
1,18 mm	■	90,00 mm	■	●
1,25 mm	■	100,00 mm	■	●
1,40 mm	■	106,00 mm	■	●
1,60 mm	■	112,00 mm	■	●
1,70 mm	■	125,00 mm	■	●



BA 200N

_ELECTROMAGNETIC AND DIGITAL SIEVE SHAKER FOR TEST SIEVES 200 / 203 mm Ø
_PRECISION AND RELIABILITY
_THE LATEST TECHNOLOGY WITH INTERMITTENT SIEVING
_INCLUDES CLOSING, QUICK AND SAFE SYSTEM “CISA PRESS”
_RECOMMENDED FOR MATERIALS WITH DENSITY >0,8 gr / cm^3
_SUITABLE FOR BOTH DRY AND WET SIEVING (with the wet sieving kit)
_MOVEMENT INDUCED ELECTROMAGNETICALLY, COMBINING A ROTATORY DISPLACEMENT WITH A VERTICAL ONE OF THE SAMPLE
_MAXIMUM AMPLITUDE OF VIBRATION 2,00 mm
_DIMENSIONS: 400x310x95 mm (without sieves)
_NET WEIGHT: 27 Kg

_TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA Y DIGITAL PARA TAMICES DE ENSAYO DE 200 mm Ø / 203 mm Ø
_PRECISIÓN Y FIABILIDAD
_TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON TAMIZADO INTERMITENTE
_FACILIDAD DE USO: SISTEMA DE CIRRE “CISA-PRESS”
_RECOMENDADA PARA MATERIALES DE DENSIDAD >0'8 gr / cm^3
_APTA PARA TAMIZAR POR VIA HÚMEDA
_MOVIMIENTO INDUCIDO ELECTROMAGNÉTICAMENTE, COMBINANDO UN DESPLAZAMIENTO ROTATIVO CON OTRO VERTICAL DE LA MUESTRA
_AMPLITUD DE VIBRACIÓN REGULABLE HASTA 2 mm
_DIMENSIONES: 400x310x95 mm (sin tamices)
_PESO NETO: 27 Kg



RP 200N



_ELECTROMAGNETIC SIEVE SHAKER FOR TEST SIEVES 200 mm Ø / 203 mm Ø. OPTIONALLY: 100 mm Ø / 150 mm Ø
_SPECIALLY RECOMMENDED FOR CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL LABORATORIES AND ALL THE FIELDS THAT REQUIRE THE GRANULOMETRIC TEST OF PRECISION
_THE LATEST TECHNOLOGY WITH INTERMITTENT SIEVING INCLUDES THE CLOSING SYSTEM QUICK AND SAFE "CISA-PRESS"
_NOISELESS, IT DOESN'T TRANSMIT VIBRATIONS TO THE ENVIRONMENT
_FROM 50 TO 250 gr OF SAMPLE
_MAXIMUM AMPLITUDE OF VIBRATION 2,5 mm
_CAPACITY: UP TO 8 SIEVES OF 50 mm HEIGHT PLUS PAN AND COVER UP TO 15 SIEVES OF 50 mm HEIGHT PLUS PAN AND COVER
_DIMENSIONS: 445x335x200 mm
_VOLTAGE: 230v-50 Hz / 110v-60 Hz
_NET WEIGHT: 35 Kg

_TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA Y DIGITAL PARA TAMICES 200mm Ø / 203 mm Ø. OPCIONAL: 100 mm Ø / 150 mm Ø
_RECOMENDADA ESPECIALMENTE PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACEUTICA, PARA OBTENER ENSAYOS PRECISOS Y FIABLES
_LA ÚLTIMA TECNOLOGIA EN TAMIZADO INTERMITENTE INCLUYE SISTEMA DE CIERRE RAPIDO "CISA-PRESS"
_MUY SILENCIOSA, FIABLE Y ROBUSTA
_DESDE 50 HASTA 250 gr DE MUESTRA
_AMPLITUD DE VIBRACIÓN MÁXIMA 2,5 mm
_CAPACIDAD: HASTA 8 TAMICES DE 50 mmH MÁS TAPA Y FONDO HASTA 15 TAMICES DE 25 mmH MÁS TAPA Y FONDO
_DIMENSIONES: 445x335x200 mm
_VOLTAJE: 230v-50 Hz / 110v-60 Hz
_PESO NETO: 35 Kg



BA 300N

_ELECTROMAGNETIC SIEVE SHAKER FOR TEST SIEVES 300 mm Ø / 200 mm Ø
_DESIGNED TO SEPARATE SOLID AND THICK MATERIALS
_INCLUDES THE CLOSING, SAFE AND QUICK SYSTEM "CISA PRESS"
_SIEVE SHAKER WITH 3D MOVEMENT
_THE LATEST TECHNOLOGY WITH INTERMITENT SIEVING
_PRECISE AND RELIABLE
_NO MAINTENANCE
_STRONG, RELIABLE AND POLYVALENT
_MAXIMUM AMPLITUDE OF VIBRATION 2,00 mm
_FOUR PROGRAMS, FOR DIFFERENT KINDS OF SIEVING
_NOISE LEVEL (with 4 sieves of 300 mm Ø and 500 gr of sample)
_DIMENSIONS: 485x408x235 mm
_NET WEIGHT: 95 Kg
_VOLTAGE 230V-50 Hz / 110V-60 Hz

_TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA DIGITAL PARA TAMICES DE 300 mm Ø / 200 mm Ø
_DISEÑADA PARA LA SEPARACIÓN DE MATERIALES SÓLIDOS GRUESOS
_INCLUYE SISTEMA DE CIERRE RÁPIDO "CISA PRESS"
_TAMIZADORA DE MOVIMIENTO 3-D
_LA ÚLTIMA TECNOLOGIA EN TAMIZADO INTERMITENTE
_PRECISA Y FIABLE
_NO NECESITA MANTENIMIENTO
_ROBUSTA, FIABLE Y POLIVALENTE
_INCLUYE 4 PROGRAMAS PARA DIFERENTES TIPOS DE TAMIZADO
_NIVEL DE RUIDO (CON 4 TAMICES DE 300 mm Ø Y 500 gr DE MUESTRA) <75 dBA
_DIMENSIONES: 445x335x150 mm
_PESO NETO: 95 Kg
_VOLTAJE: 230V-50 Hz / 110V-60 Hz



BA 400N

_ELECTROMAGNETIC SIEVE SHAKER FOR TEST SIEVES 350 mm Ø / 400 mm Ø / 450 mm Ø
_MOVEMENT INDUCED ELECTROMAGNETICALLY, COMBINING A ROTARY DISPLACEMENT WITH A VERTICAL ONE OF THE SAMPLE
_INCLUDES CLOSING SYSTEM OF THE COLUMN OF SIEVES WITH FIXTURES BARS, TOP CLAMP AND RELEASE FIXTURES
_UP TO 8 SIEVES 400 mm Ø
_MAXIMUM LOAD 50 Kg
_DIFFERENT PARAMETERS TO PROGRAM
_DIMENSIONS: 540 mm Ø x 1200 mm H (with sieves)
_NET WEIGHT: 50 kg
_VOLTAGE: 230-50 Hz / 110V-60 Hz
_POWER: 1400 W MAX

_TAMIZADORA ELECTROMAGNÉTICA Y DIGITAL PARA TAMICES DE 350 mm Ø / 400 mm Ø / 450 mm Ø
_MOVIMIENTO INDUCIDO ELECTROMAGNÉTICAMENTE, COMBINANDO UN DESPLAZAMIENTO ROTATIVO CON OTRO VERTICAL DE LA MUESTRA
_INCLUYE SISTEMA DE CIERRE CON BARRAS ROSCADAS
_PARA TAMIZAR CON PRECISIÓN GRANDES CANTIDADES O VOLUMENES
_ADMITE HASTA 8 TAMICES DE 400 mm Ø
_CAPACIDAD DE CARGA HASTA 50 Kg
_DIMENSIONES: 540 mm Ø x 1200 mm H (con tamices)
_PESO NETO: 50 Kg
_VOLTAJE: 230-50 Hz / 110V-60 Hz
_POWER: 1400 W MAX

BA 400N



THE AIR JET SIEVE SIFTER AJ 200 N IS USED FOR PARTICLE SEPARATION ON DRY PRODUCTS

LA TAMIZADORA DE BARRIDO DE AIRE AJ 200 N SE UTILIZA PARA LA SEPARACIÓN DE PARTÍCULAS EN PRODUCTOS SECOS

NEW

AIR JET AJ 200N

APPLICATIONS
_FOR ALL KIND OF DRY MATERIALS, FROM 10 µm TO 4 mm
_RECOMMENDED FOR ELECTROSTATIC MATERIALS

ADVANTAGES
_SUPPLY 85 TO 264 VAC / 47 TO 63 Hz
_SPEED OF ROTATION OF THE SLOTTED AND ADJUSTABLE NOZZLE, FROM 1 TO 100 rpm
_DESIGNED FOLLOWING THE STANDARDS OF THE UNE-EN933-10 (ARIDS)
_CONSUMPTION 20 W
_RANGE OF SIEVING 10 µm TO 4 mm
_SIEVING PARAMETERS ADJUSTABLE DIGITALLY
_200 mm DIAMETER SIEVES
_DIGITAL REGULATION
_ERGONOMIC DESIGN
_2 YEARS WARRANTY
_CE MARKED

PRINCIPLE OF OPERATION
_THIS DIGITAL SIFTER MOVES THE MATERIAL BEING ANALYSED WITH THE AIR FLOW. THE PARTICLES ARE SWEPT AWAY BY THE AIR FLOW AND THEY WILL PASS THROUGH THE SIEVE. IN ORDER TO MAKE THEM GO THROUGH IT, THIS EFFECT IS REACHED BY USING AN AIR FLOW (VACUUM) WHICH PROVOKES A CONTROLLED DEPRESSION.
_THE EQUIPMENT COUNTS WITH A SYSTEM OF 10 MENUS WITH 10 DIFFERENT USER PROGRAMS THAT CAN BE SET DEPENDING ON THE NEEDS OF THE CUSTOMER. THEY ALSO KEPT STORED IN THE FLASH MEMORY. THE PARAMETERS TO BE SET ARE THE TIME, THE NAME OF THE PROGRAM, THE VISUALISATION UNITS OF PRESSURE AND THE SPEED OF DIFFUSION.

ACCESSORIES
_AIR JET SYSTEM SIEVES, SPECIFICALLY DESIGNED FOR THE SIEVING WITH AIR FLOW
_COMPATIBLE WITH STANDARD CISA SIEVES
_DOMESTIC VACUUM EQUIPMENT. RECOMMENDED POWER 1500 TO 2000 W
_O-RINGS FOR WET SIEVING (200 mm Ø)

APLICACIONES
_PARA TODO TIPO DE MATERIALES SECOS, DESDE 10 µm A 4 mm
_RECOMENDADO PARA MATERIALES ELECTROESTÁTICOS

VENTAJAS
_ALIMENTACIÓN 85 A 264VAC / 47 A 63 Hz
_VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL DIFUSOR AJUSTABLE DESDE 1 A 100 rpm
_DISEÑADA PARA NORMA UNE-EN933-10 (ÁRIDOS)
_CONSUMO 20 W
_RANGO DE MEDIDA DESDE 10 µm A 4 mm
_TODOS LOS PARÁMETROS DEL TAMIZADO SE AJUSTAN DIGITAL Y VISUALMENTE
_TAMICES DE 200 mm DE DIÁMETRO
_REGULACIÓN DIGITAL CON MONOMANDO
_DISEÑO ERGONÓMICO
_2 AÑOS DE GARANTÍA
_MARCADO CE

FUNCIONAMIENTO
_TAMIZADORA POR BARRIDO DE AIRE DIGITAL QUE SU FUNCIONAMIENTO ES LA UTILIZACIÓN DE UN BARRIDO POR AIRE QUE ARRASTRA LAS PARTÍCULAS PARA HACERLAS PASAR A TRAVÉS DEL MEDIO TAMIZANTE, ESTE EFECTO SE CONSIGUE MEDIANTE UNA CORRIENTE DE AIRE (ASPIRADOR) QUE PROVOCA UNA DEPRESIÓN CONTROLADA.
_SISTEMA DE MENÚS CON 10 PROGRAMAS DE USUARIO CONFIGURABLES POR EL MISMO Y QUE SE ALMACENAN EN MEMORIA FLASH. EL USUARIO PUEDE CONFIGURAR EL NOMBRE DEL PROGRAMA, EL TIEMPO, LAS UNIDADES DE VISUALIZACIÓN DE LA PRESIÓN Y LA VELOCIDAD DE DIFUSIÓN.

ACCESORIOS
_TAMICES AIR JET SYSTEM, ESPECÍFICAMENTE DISEÑADOS PARA EL TAMIZADO POR BARRIDO DE AIRE
_COMPATIBLE CON LOS TAMICES ESTÁNDAR CISA
_EQUIPO DE ASPIRACIÓN DOMESTICO. POTENCIA RECOMENDADA 1500 A 2000 W
_JUNTAS DE GOMA PARA TAMIZADO VÍA HÚMEDA (200 mm Ø)



CONTROL SCREEN, SECURITY AND FILTRATION, SEPARATION OF AGGREGATES AND STRANGE PARTICLES

CRIBADO DE CONTROL, SEGURIDAD Y FILTRACIÓN, SEPARACIÓN DE AGLOMERADOS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS

NEW

MOBILE VIBROSEPARATOR VIB 450

_BINS AND SACKS RECEPTION
_DISCONTINUOUS WORKS
_CAPACITY HIGHER THAN 30 Kg
_CHANGE OF SIEVES IN SECONDS
_STAINLESS STEEL 304 & 316
_LOW MAINTENANCE
_NOISELESS AND STATIC
_STANDARD SIEVES CISA 450 mm

_THE CLEANLINESS OF A PRODUCT IS ONE THE MOST IMPORTANT PARAMETER IN ORDER TO MEASURE THE QUALITY OF THE FINISHED PRODUCT. PRODUCTION AND CUSTOMER REQUIREMENTS IN INTERMEDIATE PRODUCTS FORCE TO EFFECT A SECURITY SCREENING AND CLEANING, AND SEPARATE AGGREGATES, LUMPS, BINDS AND STRANGE PARTICLES.

_THE MOBILE VIBRO SEPARATOR VIB 450 ALLOWS THE SCREENING OF SMALL QUANTITIES (PRODUCTS STORED IN SACKS OR BINS) FASTER AND EASIER THAN OTHER METHODS.

INDUSTRIES	USE
_FOOD	ADDITIVES
_PHARMACY	MINORITIES
_CHEMICAL	MICRO INGREDIENTS
_COSMETICS	CONTROL BEFORE BINNING
_HERBALIST	PRODUCT RECYCLING
_WOOD	FILTRATION
_METALLURGY	

ACCESSORIES
_ANALYTICAL SIEVES IN STAINLESS STEEL FRAME 450 mm Ø
_BRUSHES FOR CLEANING THE SIEVES
_SIEVES CALIBRATION

_RECEPCIÓN DE SACOS Y BIDONES
_TRABAJOS DISCONTINUOS
_CANTIDADES SUPERIORES A 30 Kg
_CAMBIO DE TAMIZ EN SEGUNDOS
_INOX 304 Y 316
_BAJO NIVEL DE MANTENIMIENTO
_ESTÁTICO Y SILENCIOSO
_TAMICES ESTÁNDAR CISA 450 mm

_LA LIMPIEZA DEL PRODUCTO ES UN DE LOS PARÁMETROS MÁS IMPORTANTES PARA MEDIR LA CALIDAD DEL PRODUCTO ACABADO. LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN, EN CASO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, O LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE, OBLIGAN A EFECTUAR UN CRIBADO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, AL OBJETO DE SEPARAR AGLOMERADOS, GRUMOS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS.
_EL SEPARADOR VIBRANTE MÓVIL VIB 450 PERMITE EL CRIBADO DE PEQUEÑAS CANTIDADES (PRODUCTOS RECEPCIONADOS EN SACOS O BIDONES) DE UNA MANERA SENCILLA Y RÁPIDA.

INDUSTRIAS	APLICACIONES
_ALIMENTACIÓN	ADITIVOS
_FARMACIA	MINORITARIOS
_QUÍMICA	MICRO INGREDIENTES
_COSMÉTICA	CONTROL ANTES DE ENSACADO
_HERBORISTERÍA	RECICLAJE DE PRODUCTOS
_MADERA	FILTRACIÓN
_METALURGIA	

ACCESORIOS
_TAMICES ANALÍTICOS BASTIDOR INOXIDABLE 450 mm Ø
_TELA METÁLICA INOX
_CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE TAMICES
_CALIBRACIÓN DE TAMICES

BRUSHES FOR THE SIEVING CLEANERS



Wide range of brushes especially designed for the cleaning of the sieves. As the sieves are an important tool essential for various industries, it is very important to take care of them, cleaning the brushes specially designed for this task.

FUNCTIONS

_ROUND BRUSHES: used to clean sieves with very small apertures and sieves with big apertures. Especially suitable for apertures of less than 100 mesh, use them with special care.

_TRIANGULAR BRUSHES: used to put them between sieves, during the sieve process.

CEPILLOS PARA LA LIMPIEZA DE TAMICES

Amplia gama de cepillos especialmente diseñados para la limpieza de los tamices. Como los tamices son una herramienta esencial para diversas industrias, es muy importante cuidarlos, limpiándolos con cepillos expresamente diseñados para ello.

FUNCIONES

_CEPILLOS REDONDOS: Sirve para limpiar tanto tamices de aberturas muy pequeñas como para tamices de aberturas grandes. Especialmente adecuados para aberturas de menos de 100 mesh, usado con cuidado

_CEPILLOS TRIANGULARES: sirve para poner entre tamiz y tamiz, durante el tamizado.

TYPOLOGIES / TIPOLOGÍAS


ROUND in 2 sizes / REDONDO en 2 medidas

BIG / GRANDE
- _**Paintbrush type** / Tipo brocha
- _**65 mm Ø** / 65 mm Ø
- _**175 mm of length** / 175 mm de largo
- _**Wood handle** / Mango de madera
- _**Horsehair in nylon** / Cerdas en nylon

SMALL / PEQUEÑO
- _**Paintbrush type** / Tipo brocha
- _**40 mm Ø** / 40 mm Ø
- _**100 mm of length** / 100 mm de largo
- _**Plastic handle** / Mango en plástico
- _**Horsehair in nylon** / Cerdas en nylon

TRIANGULAR / TRIANGULAR
- _**Sizes: 70 mm x 30 mm H** / Medidas: 70 mm x 30 mm H
- _**Horsehair in nylon** / Cerdas en nylon

GLASS SPHERES FOR SIEVING CALIBRATION



_Glass sphere for calibrating sieves

_Range of calibration available from 325 Mesh until 10 Mesh

_Distribution of the available diameters from 40μm Ø until 2450 μm Ø

_Delivered in flasks

ESFERAS DE CALIBRACIÓN DE TAMICES

_Esferas de vidrio para calibración de tamices

_Rango de calibración desde 325 Mesh hasta 10 Mesh

_Distribución de diámetros desde 40 μm Ø hasta 2450 μm Ø

_Servidas en un frasco

CALIBRATION SANDS

_Sands for calibrating sieves

_Delivered in 3 bottles of 150 gr

_Ranges of calibration

Flask a) 600 μm - 150 μm

Flask b) 212 μm - 75 μm

Flask c) 150 μm - 45 μm

ARENAS PARA CALIBRACIONES

_Arenas para calibración de tamices

_Servidas en 3 frascos de 150 gramos

_Rangos de calibración

Frasco a) 600 μm - 150 μm

Frasco b) 212 μm - 75 μm

Frasco c) 150 μm - 45 μm

CISA CEDACERIA INDUSTRIAL

WE MANUFACTURE AND DISTRIBUTE WIRE MESH

FABRICAMOS Y DISTRIBUIMOS TELA METÁLICA





WE ARE SPECIALIZED IN STAINLESS STEEL AND SPECIAL ALLOYS

SOMOS ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES ESPECIALES



WE MANUFACTURE TAILORED PRODUCTS WITH WIRE MESH, SUCH AS FILTERS, IMMERSION BASKETS, SUPPORTS, ETC.

FABRICAMOS TODO TIPO DE MANIPULADOS CON TELA METÁLICA, FILTROS, CESTAS DE INMERSIÓN, ETC.